



Авторские права



© 2009 SAP AG. Все права защищены. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign и другие упомянутые здесь продукты и услуги SAP, а также соответствующие им логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками SAP AG в Германии и других странах. Business Objects и логотип Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius и другие продукты упомянутые здесь продукты и услуги Business Objects, а также соответствующие им логотипы являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Business Objects S.A. в США и других странах. Business Objects является компанией SAP. Все другие указанные продукты и услуги являются торговыми марками соответствующих компаний. Данные, содержащиеся в этом документе, предназначены только для информационных целей. Характеристики продуктов, поставляемых в разные страны, могут изменяться. Эти материалы могут быть изменены без предварительного уведомления. Материалы предоставлены компанией SAP AG и ее дочерними компаниями ("SAP Group") исключительно в информационных целях, без представления гарантии любого вида. SAP Group не несет ответственности за ошибки или пропуски в настоящих материалах. Все гарантии по продуктам и услугам SAP Group оговариваются в специальных гарантийных документах, которые прилагаются к соответствующим продуктам и услугам, имеющим гарантию. Ничто изложенное в данном документе не должно трактоваться как предоставление дополнительных гарантий

2009-11-24



Сведения о примечаниях

В этих примечаниях к выпуску содержатся сведения только об этом выпуске SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 с пакетом обновления 3.

Перед установкой программного обеспечения Business Objects прочтите этот документ полностью. После выпуска программного обеспечения сведения о любых обнаруженных проблемах публикуются в разделе *Примечания к выпуску SAP BusinessObjects* на веб-сайте <http://help.sap.com/content/bobj/overview/index.htm>

Примечание:

Для получения актуальных сведений обратитесь к примечаниям к выпуску в Интернете.

О нумерации выпусков

Xcelsius 2008 — это начальный выпуск этого продукта, который может неофициально называться Xcelsius 2008 RTM.

Xcelsius 2008 с пакетом обновления 1 — это первый пакет обновления (SP), который содержит набор обновлений, исправлений, усовершенствований и дополнительных функций. Пакеты обновлений являются основными выпусками, при выходе которых обновляется вся соответствующая документация.

Xcelsius 2008 Fix Pack 1.1 — это первый пакет исправлений для пакета обновления 1, который содержит набор исправлений, однако не содержит каких-либо усовершенствований или дополнительных функций. Fix Packs считаются вспомогательными выпусками, при выходе которых обновляются только разделы *Примечания к выпуску* и *Исправления* документации.

Номер пакета исправлений формируется следующим образом: [номер пакета обновления].[номер Fix Pack]. Например, пакет исправлений 3 для пакета обновления 4 будет называться «Fix Pack 4.3». Описанная выше система нумерации применяется ко всем последующим пакетам обновления и Fix Packs. Пакеты исправлений необходимо применять только к тем пакетам обновления, для которых они предназначены.

Примечание:

Чтобы проверить выпуск Xcelsius 2008, воспользуйтесь меню **Справка** (выберите **Справка > О Xcelsius**). Открывается диалоговое окно, в котором содержатся «Версия Xcelsius» и «Номер сборки». К предыдущим выпускам относятся следующие:

Выпуск Xcelsius	Версия Xcelsius	Номер сборки:
Xcelsius 2008 (RTM)	5.0.0.99	12,1,0,121
Xcelsius 2008 с пакетом обновления 1	5.0.0.99	12,1,0,247
Xcelsius 2008 FixPack 1.1	5.1.1.0	12,1,1,344
Xcelsius 2008 с пакетом обновления 2	5.2.0.0	12,2,0,608
Xcelsius 2008 FixPack 2.1	5.2.1.0	12,2,1,66
Xcelsius 2008 с пакетом обновления 3	5.3.0.0	

Начиная с выпуска Fix Pack 1.1, номер «версии Xcelsius» соответствует описанной выше системе нумерации. Номер версии имеет следующую структуру: [версия продукта].[номер пакета обновления].[номер Fix Pack].0.

Установка

Требования к установке

Приложению Xcelsius 2008 требуются права на запись некоторых файлов в реестр и каталог установки. Если приложению Xcelsius 2008 не удастся получить доступ к каталогу и записать файлы, происходит сбой установки. Приложению Xcelsius 2008 требуются следующие разрешения для приведенных ниже операционных систем:

Операционная система	Требование
Windows XP	Текущий пользователь должен быть администратором или иметь права уровня администратора
Windows Vista	- Текущий пользователь должен быть администратором или иметь права уровня администратора - Параметр Контроль учетных записей должен быть отключен

Полный список требований к системе и поддерживаемых платформ см. в документе *Поддерживаемые платформы SAP BusinessObjects Xcelsius 2008* по адресу <https://www.sdn.sap.com/irj/boc/articles>. Полный перечень инструкций по установке см. в документе *Руководство по установке SAP BusinessObjects Xcelsius 2008* на справочном портале SAP по адресу <http://help.sap.com>.

Ошибка при удалении Xcelsius 2008 с FixPack 1.1

Если был применен FixPack 1.1, то при попытке удаления SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 для установки пакета обновления 3, происходит ошибка.

Решение: удалите FixPack 1.1 перед удалением Xcelsius 2008.

Отсутствует файл xcelsius.msi

Если ранее выполнялась установка SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 SP2 или SP1, то перед установкой SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 SP3 необходимо удалить предыдущую версию. Если исходные файлы для установки SP1 или SP2 удалены, то при попытке удаления пакета обновления 3 происходит ошибка:

Расположение файла `xcelsius.msi` для пакета обновления 3 не принято.

Эта ошибка происходит из-за известной Microsoft проблемы: Ошибка 1706 "Не найден допустимый источник" во время установки файла MSI со съемного носителя.

Решение проблемы: если возможно, сохраните копию файла `xelsius.msi` с предыдущей установленной версии в расположении, где были сохранены исходные файлы предыдущей программы, а затем удалите Xelsius.

Если вы не имеете доступа к исходным файлам предыдущего установленного выпуска, следуйте пошаговой инструкции по решению проблемы на сайте Microsoft по адресу <http://support.microsoft.com/kb/299803>.

Запуск Xelsius 2008 — сообщение об ошибке

Если папка временных файлов Windows `%temp%` (например, для администратора `C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp` не существует, то при запуске SAP BusinessObjects Xelsius 2008 происходит ошибка: "Microsoft Visual C++ Runtime Library" "RuntimeError! ..."

Решение проблемы: перед запуском Xelsius убедитесь, что папка временных файлов Windows существует и находится в местоположении по умолчанию

Контроль учетных записей пользователей и управление дополнительными компонентами

Если включен Контроль учетных записей пользователей (UAC), то пункт меню **Управление дополнительными компонентами** в Xelsius будет недоступен.

Решение проблемы: отключите UAC, если необходим параметр управления дополнительными компонентами.

Размер шрифта после обновления до Xcelsius 2008

После обновления до **SAP BusinessObjects Xcelsius 2008** с **Xcelsius 4.5**, шрифты в файлах отображаются визуально меньше, хотя в панели «Свойства» размер шрифта тот же, что был при предыдущей версии.

Для решения данной проблемы измените размеры шрифтов, созданных в Xcelsius 4.5 и обновленных до Xcelsius 2008, чтобы сгладить разницу в размерах.

Проблемы, связанные с экспортом

Экспорт в HTML с длинным именем файла.

Если модель экспортируется в HTML и ей присваивается имя длиной более 59 символов (имя файла Unicode), экспортированный файл HTML не сможет загрузить SWF-файл. В экспортированном файле HTML имя файла SWF будет урезано до 59 символов.

Решение проблемы: используйте имя файла длиной 59 символов или менее; либо вручную измените HTML-файл так, чтобы в нем было включено актуальное имя файла в `<EMBED src="">`.

Примечание:

<http://bugs.adobe.com/jira/browse/FP-1090>

Компоненты

Типы перехода в демонстрации

Переходы в демонстрации не функционируют так, как задумано в режиме разработки и/или во время выполнения.

Следующие типы переходов работают корректно в режиме разработки:

- Наплыв влево
- Наплыв вправо
- Сдвиг влево
- Сдвиг вправо
- Масштаб

Во время выполнения корректно функционирует только тип перехода **Плавное выведение**. Следующие типы перехода имеют другое поведение, нежели задумывалось.

Переход выбран	Поведение перехода во время выполнения
Сдвиг влево	Сдвиг вправо
Сдвиг вправо	Сдвиг влево
Раскрытие влево вверх	Сдвиг вверх

-
-

1. Выберите компонент "Диаграмма" и откройте панель «Свойства».

2. • «»

• «»

СВЯЗЬ

BusinessObjects Xcelsius Enterprise 2008

Live Office

«»

Электронные таблицы с включенным Live Office снижают производительность

Если модель включает в себя электронную таблицу с активированным Live Office, производительность при генерации SWF-файлов падает примерно на 10%. Производительность снижается, даже если соединение с Live Office отключено.

Просмотр родительского SWF-файла с локально порожденным содержимым в среде BusinessObjects Enterprise InfoView

Проблема. Экспорт SWF-файла (родительского) в BusinessObjects Enterprise с содержимым (например, с дочерними SWF-файлами или изображениями), которое хранится на локальном ПК. Родительский

SWF-файл можно просматривать с помощью InfoView, но загрузка содержимого дочерних объектов будет невозможна.

Устранение ошибки. Решения этой проблемы не существует. Это связанное с безопасностью ограничение установлено приложением Adobe. Приложение Adobe Flash Player 9 не позволяет SWF-файлу, доступному по URL-адресу (например, BusinessObjects Enterprise InfoView или веб-сайт), загружать файл, хранящийся в локальной файловой системе. У всех родительских SWF-файлов, хранящихся в BusinessObjects Enterprise InfoView, дочернее содержимое также должно храниться в среде BusinessObjects Enterprise InfoView.

http://www.adobe.com/devnet/flashplayer/articles/fplayer9_security.html

Поведение флажка "Соединения с данными портала"

Если **Соединение с данными портала** добавлено к модели для соединения IBM WebSphere с **Типом соединения** со значением **нет** и **Типом параметра** со значением **Флажок**, то при установке пользователем флажка на портале IBM WebSphere значение вставки изменяется на "-1". Если флажок не установлен, значение вставки является нулевым.

Microsoft Excel

Функции Microsoft Excel

Формулы, содержащие массивы (введенные с использованием комбинации клавиш Ctrl + Shift + Enter)

Проблема: Xcelsius 2008 не поддерживает формулы, содержащие массивы Microsoft Excel.

Условия возникновения проблемы: формула содержит массив, введенный с использованием комбинации клавиш **Ctrl + Shift + Enter**, и заключена в фигурные скобки, например:
`= { SUM ( B2 : D2 * B3 : D3 ) } .`

Поведение системы: приложение Xcelsius 2008 возвращает некорректный результат вычислений.

DATEVALUE(date_text)

Проблема: Xcelsius 2008 не поддерживает внутренний текстовый формат даты, принятый в Microsoft Excel.

Условия возникновения проблемы: текст Date_text введен в формате, отличном от числового, например: January 1, 2008.

Поведение системы: Xcelsius 2008 возвращает #VALUE!. Excel возвращает дату в собственном внутреннем формате.

INDEX(array, row_num, column_num)

Проблема: Xcelsius 2008 вычисляет INDEX в качестве значения, а не ссылки на ячейку. Таким образом, это значение не может совместно использоваться с другими функциями, которые используют ссылки на ячейки.

Условия возникновения проблемы: вычисление функций совместно с функцией INDEX, при использовании ссылки на ячейки, например: SUM (A1 : INDEX (...)) .

Поведение системы: значение, вычисленное Xcelsius 2008, приводит к ошибке при выполнении других функций, использующих в качестве параметров ссылки на ячейки.

IRR(values, guess)

Проблема: Xcelsius 2008 возвращает некорректный результат вычислений, если значение guess отрицательно.

Условия возникновения: указано отрицательное значение параметра Guess.

Поведение системы: Xcelsius 2008 возвращает пустое значение. Excel возвращает корректное значение IRR.

SUMIF(range, criteria, sum_range)

Проблема: Xcelsius 2008 не выполняет вычисления с использованием расширенного диапазона sum_range, если выбранный диапазон ячеек range больше выбранного диапазона ячеек sum_range.

Условия возникновения: выбранный диапазон ячеек Range больше выбранного диапазона ячеек sum_range.

Поведение системы: Xcelsius 2008 выполняет вычисления только над ячейками, указанными в параметре sum_range; Excel выполняет вычисления над расширенным диапазоном sum_range, основанном на расширенном диапазоне range.

SUMPRODUCT((Условие1)*(Диапазон для суммирования))

Проблема. В приложении Xcelsius 2008 не поддерживается использование функции SUMPRODUCT ((Условие1)*(Диапазон для суммирования)).

Условие. ((Условие1)*(Диапазон для суммирования)) не поддерживается.

Поведение. При запуске функции возвращается #VALUE. В Xcelsius 2008 поддерживается только использование функции SUMPRODUCT(Диапазон1,Диапазон2, ...).

TEXT(value, format_text)

Проблема: Xcelsius 2008 не поддерживает внутреннюю схему нумерации годов, принятую в среде Excel.

Условия возникновения: значение Value находится в диапазоне между минимальным и максимальным годом, поддерживаемым Excel (в числовом формате); параметру format_text присвоено значение e.

Поведение системы: формула =TEXT (1, «e») в Xcelsius 2008 возвращает значение e; в Excel эта формула возвращает значение 1900.

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup) и

HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup)

Проблема: Microsoft Excel и Xcelsius 2008 возвращают различные результаты в случае дублированных значений lookup_value в массиве table_array. Компания Microsoft сообщила о проблеме, связанной с этими функциями.

Условия возникновения:

- параметр Range_lookup пропущен, или ему присвоено значение *TRUE*;
- значение Lookup_value в диапазоне table_array продублировано (встречается два или более раза);
- значения в первом столбце диапазона table_array отсортированы по возрастанию.

Поведение системы: Xcelsius 2008 возвращает значение из ПЕРВОЙ строки или первого столбца в table_array; Excel

возвращает значение из ПОСЛЕДНЕЙ строки или последнего столбца в table_array.

Функции SUMXMY2, SUMX2MY2 и SUMX2PY2

Проблема: когда функциям SUMXMY2, SUMX2MY2 или SUMX2PY2 задается сообщение об ошибке, такое как #Value! во время выполнения, Xcelsius 2008 возвращает значение NaN вместо #Value!.

Функции с «необязательными» параметрами

В функциях Excel с необязательными параметрами и значениями, которые можно пропустить, рекомендуется указывать значения этих параметров. Пропуск значений необязательных параметров может стать причиной возникновения ошибки отображения визуализации.

