

版權聲明

© 2009 SAP AG。 All rights reserved。 SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP Business ByDesign 和此處所提及之其他 SAP 產品與服務，以及其相對應的標誌皆為 SAP AG 在德國和其他國家的商標和註冊商標。Business Objects 和 Business Objects 標誌、BusinessObjects、Crystal Reports、Crystal Decisions、Web Intelligence、Xcelsius 和此處所提及之其他 Business Objects 產品與服務，以及其相對應的標誌皆為 Business Objects S.A. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。Business Objects 為 SAP 公司。此處所提及之所有其他產品與服務皆為其相對應公司的商標。本文件所提供的資料僅供參考之用。國家產品規格可能不同。這些資料如有變更，恕不另行通知。SAP AG 和其附屬公司 ("SAP Group") 所提供的這些資料僅供參考之用，不具任何聲明與保固。SAP Group 對資料中的錯誤和遺漏，概不負責。SAP Group 產品和服務的唯一保固，如這些產品和服務隨附之明示保固聲明中所述（若有的話）。在此提供的任何資料不可推斷為附加保固條款。

2009-11-24

關於這些資訊

這些版本資訊僅包含與 SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 Service Pack 3 的這個版本相關的資訊。

安裝 Business Objects 軟體前，請先閱讀整份文件。軟體發行之後，所有最新的問題資訊皆會新增至線上提供的《SAP BusinessObjects 版本資訊》，網址為：<http://help.sap.com/content/bobj/overview/index.htm>

附註：

若要確保獲得的是最新的資訊，請參閱線上版本資訊。

關於版本編號

Xcelsius 2008 是本產品的初始發行版本，在非正式情形下是指 Xcelsius 2008 RTM。

Xcelsius 2008 SP1 是第一個 Service Pack (SP) 發行版本，其中包含各種更新、修復、增強功能以及其他功能。Service Pack 視為主要發行版本，且會更新所有受影響的說明文件。

Xcelsius 2008 Fix Pack 1.1 是第一個 SP1 專用的 Fix Pack，其中包含各種修補程式或錯誤修復功能，但不包含任何增強功能或其他功能。Fix Pack 視為次要發行版本，且說明文件更新僅限於《版本資訊》和《Fixed Issues》。

Fix Pack 編號結構如下：[Service Pack 編號].[Fix Pack 編號]。例如，若第四版的 Service Pack 擁有第三版的 Fix Pack，則為 Fix Pack 4.3。日後推出的任何 Service Pack 和 Fix Pack 均會遵循以上概述的編號系統。Fix Pack 應僅套用於所附屬的 Service Pack。

附註：

使用者可以從 [說明] 功能表 ([說明] > [關於 Xcelsius]) 確認已安裝的 Xcelsius 2008 發行版本。對話方塊會顯示 Xcelsius 版本 號碼和 建置編號。先前的版本與下列編號對應：

Xcelsius 發行版本	Xcelsius 版本	建置編號
Xcelsius 2008 (RTM)	5.0.0.99	12,1,0,121
Xcelsius 2008 SP1	5.0.0.99	12,1,0,247
Xcelsius 2008 FixPack 1.1	5.1.1.0	12,1,1,344
Xcelsius 2008 SP2	5.2.0.0	12,2,0,608
Xcelsius 2008 FixPack 2.1	5.2.1.0	12,2,1,66
Xcelsius 2008 SP3	5.3.0.0	

自 Fix Pack 1.1 發行版本開始，Xcelsius 版本 編號將對應上述的 Fix Pack 編號結構。版本編號結構如下：[產品版本].[Service Pack 編號].[Fix Pack 編號].0。

安裝

3.1 安裝需求

Xcelsius 2008 必須具有將檔案寫入登錄和安裝目錄的能力。如果 Xcelsius 2008 無法存取與寫入檔案，則安裝會失敗。Xcelsius 2008 需要下列特定作業系統的權限：

作業系統	需求
Windows XP	目前的使用者必須是管理員或具備管理員層級的權限
Windows Vista	- 目前的使用者必須是管理員或具備管理員層級的權限 - 必須停用 [使用者帳戶控制]

如需系統需求與支援平台的完整清單，請參閱下列網址上的《SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 Supported Platforms》文件：
<https://www.sdn.sap.com/irj/boc/articles>。如需完整的安裝指示，請至 SAP Help Portal 上參閱《SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 安裝指南》：<http://help.sap.com>。

3.2 解除安裝具有 Fix Pack 1.1 的 Xcelsius 2008 時發生錯誤

如果已套用 Fix Pack 1.1，在嘗試解除安裝 SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 以安裝 Service Pack 3 時，發生錯誤。

因應措施：先解除安裝 Fix Pack 1.1，再解除安裝 Xcelsius 2008。

3.3 遺失 xcelsius.msi 檔案

如果您先前已安裝 SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 SP2 或 SP1，在安裝 SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 SP3 前，必須先解除安裝先前的版本。如果您已刪除 SP1 或 SP2 安裝的來源檔案，則當您嘗試解除安裝 Service Pack 3 時，會發生錯誤：

不接受 Service Pack 3 的 xcelsius.msi 檔案位置。

會發生這個錯誤是因為 Microsoft 的已知錯誤：錯誤 1706「從卸除式媒體安裝 MSI 檔案時，找不到有效來源」。

因應措施為從儲存先前安裝版本其來源檔案的位置中，複製一份先前安裝版本的 xcelsius.msi 檔案，然後解除安裝 Xcelsius。

如果您沒有存取先前安裝版本其來源檔案的權限，請按照 Microsoft 支援網站上的步驟解決問題：<http://support.microsoft.com/kb/299803>。

4.1 啓動 Xcelsius 2008 - 錯誤訊息

如果 Microsoft Windows 暫存資料夾 %temp%（例如若為系統管理員，則為 C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp）不存在，則啓動 SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 時會發生錯誤：
"Microsoft Visual C++ Runtime Library" "RuntimeError! ..."

因應措施是先確定預設的位置中有 Windows 暫存資料夾，再啓動 Xcelsius。

4.2 使用者帳戶控制項與管理 Add-On

如果「使用者帳戶控制項」(UAC) 為啓用，則 Xcelsius 不會提供 [管理 Add-On] 功能表項目。

如果您要管理 Add-on，則因應措施是關閉 UAC。

4.3 升級至 Xcelsius 2008 後的字型大小

從 Xcelsius 4.5 升級至 SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 後，字型看起來比 SWF 檔案的字型小，雖然 屬性 面板中的字型大小與舊版的相同。

因應措施是為在 Xcelsius 4.5 設計的模型調整字型大小，並升級至 Xcelsius 2008 以配合大小的差異。

4.4

4.5 匯出問題

4.5.1 匯出至長檔案名稱的 HTML

如果將模型匯出至 HTML，並指定一個長於 59 個字元 (UNICODE 檔案名稱) 的檔案名稱，則匯出的 HTML 檔案無法載入 SWF 檔案。在匯出的 HTML 檔案中，59 個字元後的檔案名稱會截斷。

因應措施是使用 59 個字元以下的檔案名稱，或手動修改 HTML 檔案，該檔案的 `<EMBED src="">` 中包含真正的檔案名稱。

4.5.2

附註：

4.5.3

<http://bugs.adobe.com/jira/browse/FP-1090>

4.6 元件

4.6.1 投影片放映轉場類型

投影片放映的轉場效果在設計模式和/或執行階段時無法如預期運作。

下列轉場類型在設計模式期間可正確運作：

- 向左覆蓋
- 向右覆蓋
- 向左推展
- 向右推展
- 縮放

在執行階段，只有 [緩緩淡出] 轉場類型會如預期運作。下列轉場類型的行為與預期的行為不同：

選取的轉場效果	執行階段的轉場行爲
向左推展	向右推展
向右推展	向左推展
向左上揭開	向上推展

4.6.2

-
-

4.6.3

4.6.4

- 1° 選取 [圖表] 元件並開啓 屬性 面板。
- 2°
 -
 -

4.6.5

4.7 連線

4.7.1 BusinessObjects Xcelsius Enterprise 2008

4.7.1.1 Live Office

4.7.1.1.1

4.7.1.1.2 具有 Live Office 功能的試算表會降低效能

如果模型中的試算表具有 Live Office 功能，則在產生 SWF 檔案時，效能會降低約 10%。即使 Live Office 連線為停用，效能仍會下降。

4.7.1.2 檢視位於 BusinessObjects Enterprise InfoView 且具有載入本機子系內容的父系 SWF

問題：匯出 SWF（父系）至已將本機內容（例如子系 swf 或影像）儲存到本機電腦上的 SAP BusinessObjects Enterprise。您可在 InfoView 中檢視父系 SWF，但無法載入子系內容。

解決方法：此問題沒有解決方法。這是 Adobe 的安全性限制。Adobe Flash Player 9 不允許位於 URL（例如 BusinessObjects Enterprise InfoView 或網站）的 SWF 載入儲存於本機檔案系統的檔案。位於 BusinessObjects Enterprise InfoView 的父系 SWF 檔案必須擁有也在 BusinessObjects Enterprise InfoView 中的子系內容。

http://www.adobe.com/devnet/flashplayer/articles/fplayer9_security.html

4.7.1.3 入口網站資料連線核取方塊行為

如果 [入口網站資料連線] 已新增至 IBM WebSphere 連線的模型，且連線的 [連線類型] 設為 [無]，[參數類型] 設為 [核取方塊]，則當使用者選取 IBM Websphere Portal 上的核取方塊時，插入值為 -1。核取方塊未選取時，插入值為 null。

4.8 Microsoft Excel

4.8.1 Microsoft Excel 函式

陣列公式 (使用 Ctrl + Shift + Enter 輸入)

問題：Xcelsius 2008 不支援 Microsoft Excel 陣列公式。

條件：公式是陣列公式，並利用 Ctrl + Shift + Enter 輸入，且放在 {} 括號內，例如 `=SUM(B2:D2*B3:D3)`。

行為：Xcelsius 2008 傳回錯誤計算值。

DATEVALUE(date_text)

問題：Xcelsius 2008 不支援 Microsoft Excel 的內部文字日期格式。

條件：以非數值格式輸入 Date_text，例如 January 1, 2008。

行為：Xcelsius 2008 會傳回 #VALUE!。Excel 會傳回內部日期值。

INDEX(array、row_num、column_num)

問題：Xcelsius 2008 會把 INDEX 計算為值，而非儲存格參考，所以無法和其他使用儲存格參考的函式結合。

條件：其他與 INDEX 結合的函式需要儲存格參考，亦即 `SUM(A1:INDEX(...))`。

行為：Xcelsius 2008 會計算出一個值，而為其他使用儲存格參考的函式建立錯誤。

IRR(values、guess)

問題：如果 guess 值是負的，則 Xcelsius 2008 會傳回錯誤計算值。

條件：Guess 值是負的。

行為：Xcelsius 2008 傳回空白。Excel 傳回有效的 IRR 值。

SUMIF(range、criteria、sum_range)

問題：如果 range 儲存格選取範圍大於 sum_range 儲存格選取範圍，則 Xcelsius 2008 不會計算擴大的 sum_range。

條件：Range 儲存格選取範圍大於 sum_range 儲存格選取範圍。

行為：Xcelsius 2008 只會計算 sum_range 中選取的儲存格；Excel 會根據更大的 range 儲存格選取範圍，計算擴大的 sum_range。

SUMPRODUCT((Condition1)*(The range to sum))

問題：Xcelsius 2008 不支援使用 SUMPRODUCT ((Condition1)*(The range to sum))。

條件：不支援 ((Condition1)*(The range to sum))。

行為：函式在執行時傳回 #VALUE。Xcelsius 2008 僅支援使用 SUMPRODUCT(Range1、Range2、...)。

SUMXMY2、SUMX2MY2 與 SUMX2PY2 函式

問題：當 SUMXMY2、SUMX2MY2 或 SUMX2PY2 函式在執行階段設為錯誤訊息時，例如 #Value!，則 Xcelsius 2008 會傳回 NaN 值，而非 #Value!。

TEXT(value、format_text)

問題：Xcelsius 2008 不支援把 Excel 內部編號方式轉換為年份格式。

條件：值位於 Excel 的最小年份和最大年份（數字格式）之間；format_text 值是 e。

行為：=TEXT(1,e) Xcelsius 2008 公式傳回 e；Excel 傳回 1900 值。

VLOOKUP(lookup_value、table_array、col_index_num、range_lookup) 和

HLOOKUP(lookup_value、table_array、row_index_num、range_lookup)

問題：Microsoft Excel 和 Xcelsius 2008 對 table_array 中重複 lookup_value 的計算結果不同。Microsoft 已經回報這些函式有已知問題。

條件：

- 忽略 Range_lookup 值或設定為 TRUE。
- table_array 中的 Lookup_value 重複（二次以上）。
- table_array 中第一個資料行的值遞增排序。

行為：Xcelsius 2008 會傳回 table_array 中「第一個」資料列/資料行中的值；Excel 會傳回 table_array 中「最後一個」資料列/資料行中的值。

具有 選擇性 參數的函式

對於具有選擇性參數或是具有可以忽略之值的 Excel 函式，建議您為這些參數提供值。忽略選擇性參數的值，可能無法呈現您的視覺效果。

